

# BIURO /RECEPCJA

Powierzchnie czyszczone Rodzaj powierzchni	Rodzaj Produktu	Sposób użycia	Stężenie
 BIEŻĄCE MYCIE powierzchni o wysokim połysku	 <b>Clinex Blink</b>	Mycie ręczne.	Do codziennej pielęgnacji od 50 do 150 ml / 10 l wody.
 BIEŻĄCE MYCIE Posadzki wszelkiego rodzaju	 <b>Clinex Floral</b>	Mycie ręczne.	Do codziennej pielęgnacji 50ml/10l wody. Usuwanie silnych zabrudzeń 100ml/10l wody.
 BIEŻĄCE MYCIE Podłogi laminowane	 <b>Clinex Wood &amp; Panel</b>	Mycie ręczne.	Do codziennej pielęgnacji 50ml/10l wody. Usuwanie silnych zabrudzeń 100ml/10l wody.
 GRUNTOWNE MYCIE Posadzki, ceramika PCV, linoleum	 <b>Clinex Floral Forte</b>	Mycie ręczne.	Usuwanie silnych zabrudzeń 100ml/10l wody.
 BIEŻĄCE MYCIE Szyby, elementy szklane, lustra	 <b>Clinex Glass</b>	Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić niewielką ilość płynu na czyszczonej powierzchni, a następnie polerować suchą szmatką.	Produkt gotowy do użycia.
 ODŚWIEŻANIE POMIESZCZEŃ	 <b>Clinex Air</b>	W zależności od oczekiwanego rezultatu i wielkości pomieszczenia zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. Rozpylać za muszlą WC, pisuarem lub w narożach pomieszczeń.	Produkt gotowy do użycia.
 BIEŻĄCE MYCIE efekt nabylistyczny Drewno, płyta MDF Meble, szafy, biurka, krzesła	 <b>Clinex Delos Shine</b>	Przed użyciem wstrząsnąć. Nanieść preparat bezpośrednio na czyszczonej powierzchni bądź rozpylić na miękką, czystą szmatkę, a następnie przetrzeć powierzchnię.	Produkt gotowy do użycia.
 DO STALI NIERDZEWNEJ doczyszczanie	 <b>Clinex Steel</b>	Przed użyciem wstrząsnąć. Środek należy rozpylić na czyszczonej powierzchni, przeszorować, a następnie spłukać obficie czystą wodą i wytrzeć do sucha.	Produkt gotowy do użycia.
 DO STALI NIERDZEWNEJ Bieżące mycie i pielęgnacja	 <b>Clinex Shine Steel</b>	Przed użyciem wstrząsnąć. Nanieść preparat bezpośrednio na czyszczonej powierzchni bądź rozpylić na miękką, czystą szmatkę, a następnie przetrzeć powierzchnię.	Produkt gotowy do użycia.
 BIEŻĄCE MYCIE ekrany LCD	 <b>Clinex LCD</b>	Przed użyciem wstrząsnąć. Nanieść preparat bezpośrednio na czyszczonej powierzchni bądź rozpylić na miękką, czystą szmatkę, a następnie przetrzeć powierzchnię.	Produkt gotowy do użycia.
 DO POWIERZCHNI PLASTIKOWYCH Bieżące mycie i pielęgnacja	 <b>Clinex Fast Plast</b>	Przed użyciem wstrząsnąć. Nanieść preparat bezpośrednio na czyszczonej powierzchni bądź rozpylić na miękką, czystą szmatkę, a następnie przetrzeć powierzchnię.	Produkt gotowy do użycia.
 GRUNTOWNE MYCIE dywany, meble tapicerowane, wykładziny dywanowe, wełna	 <b>Clinex Textile SHP</b>	Przed użyciem wstrząsnąć. Dywan, wykładzinę lub tapicerkę należy dokładnie odkurzyć. W mało widocznym miejscu należy sprawdzić trwałość kolorów. W tym celu należy nanieść rozcieńczony preparat na powierzchnię za pomocą białego czyściwa. Czyścić (szorować) do momentu rozpuszczenia brudu. Nie dopuścić do nadmiernego zmoczenia czyszczonej powierzchni. Brudną pianę zebrać odkurzaczem piorącym na mokro.	Do czyszczenia stosować słościanę 20-50ml preparatu na 1l wody.
 BIEŻĄCE MYCIE Szyby, elementy szklane, lustra	 <b>Clinex Glass Foam</b>	Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić niewielką ilość płynu na czyszczonej powierzchni, a następnie polerować suchą szmatką.	Produkt gotowy do użycia.
 ODŚWIEŻANIE POMIESZCZEŃ	 <b>Clinex Scent</b>	Przed użyciem wstrząsnąć. W zależności od oczekiwanego rezultatu deodoracji, wielkości pomieszczenia i intensywności wentylacji zastosować od 2 do 3 rozpyleń.	Produkt gotowy do użycia.