

**Obszar zastosowania:**

Patelnia przemysł.

Piktogram nr 12



**Procedura:**

1. Pozostaw do ostygnięcia do temperatury 50 stopni C
2. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
3. Zastosuj roztwór myjący
4. Pozostaw na kilka minut
5. Dokładnie wyszoruj
6. Wypłucz zużyty roztwór
7. Schłodzić do temperatury 20 stopni C
8. Zastosuj środek dezynfekujący
9. Pozostaw na 15 minut
10. Wypłucz w wodzie
11. Pozostaw do wyschnięcia

Czyszczenie:	Clinex 4-Dirt
Temperatura:	ciepła
Dozowanie:	1-5% [10-50ml/L]
Dezynfekcja:	Clinex Barren
Temperatura:	20 stC
Dozowanie:	0,5-1% [5-10ml/L]

**Narzędzia:**

- szcotka i wiadro do czyszczenia
- szcotka i wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch
- ścierka
- buty
- okulary ochronne

**Dodatkowe uwagi:**

Gorąca powierzchnia ułatwia usunięcie trudnych przypalonych zabrudzeń.  
Należy zachować szczególną ostrożność.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX